

# Technisches Merkblatt Joda® color Holzöl-Entferner/Intensivreiniger

(Stand 11/2015)

## 1. Produktbeschreibung

<b>Produktart</b>	Entfernt tiefenwirksam Teak-, Bangkirai-, Lärchen- und andere Holzschutzöle wie z. B. Joda® color Wetterschutzöl im Außenbereich, die durch Umwelteinflüsse dunkel und unansehnlich geworden sind.
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- entfernt tiefenwirksam Teak-, Bangkirai-, Lärchen- und andere Holzschutz-Öle</li> <li>- gelartige Konsistenz – läuft an der Senkrechten nicht ab</li> <li>- macht Öle wasserlöslich</li> <li>- gebrauchsfertig</li> <li>- einfache Anwendung</li> <li>- frei von Lösungsmitteln und Paraffinen</li> <li>- biologisch abbaubar</li> <li>- geruchlos</li> </ul>
<b>Anwendungsbereich</b>	Direkt auf Holz aufzutragen: z. B. auf Carports, Häuser, Zaunelemente, Terrassen, Dachuntersichten, Fachwerk, Fenster, Türen, Holzfassaden, Gartenmöbel u.v.m.
<b>Gebindegröße</b>	2,5 l

## 2. Technische Daten

<b>Ergiebigkeit</b>	6 m <sup>2</sup> /l	
<b>Verdünnung</b>	Kann für Reinigungszwecke mit Wasser verdünnt werden, wobei die Wirkung deutlich nachlässt	
<b>Werkzeug</b>	<b>Zum Auftragen:</b> Schwamm, Pinsel, Spachtel <b>Zum Abwaschen:</b> Hochwertige Bürste mit Kunststoffborsten (keine Stahlbürste), Wasser(-schlauch) oder Hochdruckreiniger (mit wenig Druck) Gummihandschuhe, Schutzbrille oder –visier verwenden	
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	+5 ° C bis +35 ° C	
<b>Einwirkzeit ca.</b>	5 Min.	
<b>Werkzeugreinigung</b>	mit Wasser und Seife	
<b>Anwendungsbereich</b>	außen	
<b>Charakteristik</b>	<b>Aussehen:</b>	grünlich, gelartige Konsistenz
	<b>Geruch:</b>	angenehm
	<b>Lösungsmittel:</b>	Wasser
	<b>Dichte bei 18 ° C:</b>	1,03 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
	<b>Flammpunkt:</b>	> + 100 ° C
	<b>Lagerfähigkeit:</b>	2 Jahre im verschlossenen Originalgebinde
	<b>Lagerbedingungen:</b>	im Originalgebinde, frostfrei und nicht bei hohen Temperaturen
	<b>Sicherheitshinweise:</b>	siehe Sicherheitsdatenblatt und Verpackungsaufschrift gemäß den geltenden Gesetzen

### 3. Verarbeitung

<b>Anwendung</b>	<p>Die Bedingungen und Vorschriften des Produktherstellers sind zu beachten. Anwendung nicht möglich bei Umgebungstemperaturen unter +0° C oder über +40° C.</p> <p>Eine dicke Schicht Joda®color Holzöl-Entferner/Intensivreiniger auf die zu reinigende Oberfläche auftragen. Höchstens 5 Minuten einwirken lassen. Mit viel Wasser abspülen und dabei abbürsten oder mit einem Hochdruckreiniger (max. 60 bar) entfernen.</p> <p><b>Anmerkung:</b> Mit warmen Wasser ist das Abspülen einfacher.</p>
<b>Anwendungsempfehlungen</b>	<p>Vor der Anwendung immer einen Vorversuch durchführen (Prüfung von Funktion und Verträglichkeit). Gummihandschuhe tragen.</p> <p>Nicht zu behandelnde Flächen abdecken, besonders Aluminiumteile.</p>
<b>Untergrund</b>	<p>Art, Qualität, Verwendung, Zustand, Behandlung und Vorbereitung des Untergrundes entsprechend den geltenden Normen.</p>
<b>Neutralisierung</b>	<p><b>SOFORT</b> nach dem Abspülen von <b>Joda®color Reiniger/Entgrauer/Aufheller</b> auf dem feuchten Holz laut Gebrauchsanweisung anwenden.</p>

*Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes. Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Die gegebenen Ratschläge, insbesondere die Instandhaltungsarbeiten betreffend, können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark von der Natur und Beschaffenheit des zu bearbeitenden Untergrundes abhängig sind. Eine Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck ist stets zu überprüfen. Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist. Die nebenstehenden Angaben dienen nur zur Information. Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.*